

Pegamento para baldosa

Ficha de producto



Producto cementicio de última generación, formulado para asentar todo tipo de baldosas. Es ideal para baldosones, mosaicos graníticos y calcáreos.

Ofrece mayor ahorro de material, rapidez en obra y excelente adherencia.

Su principal característica es la muy buena trabajabilidad, asegurando óptimos resultados.

■ Características técnicas

Se aplica en capa gruesa sobre contrapisos interior o exterior. Es un mortero para adherir mosaicos graníticos y baldosones. Producto diseñado para adherir piezas de alta absorción.

■ Presentación

En bolsas de papel con coating protector de 30 kilogramos.

■ Modo de empleo

La superficie debe ser consistente, estar limpia y libre de polvo y todo resto de material.

01. Preparar el pegamento con agua limpia, utilizar entre 6 y 7 litros de agua por cada bolsa de 30 kg. Amasar manualmente, con trompo o amasadora continua hasta la eliminación de grumos.
02. Dejar reposar 5 minutos. No aplicar temperaturas inferiores a los 10° C ni superiores a los 30° C. Humedecer en todas las colocaciones las piezas con una lechada de dos partes de agua y una de cemento.
03. En caso de altas temperaturas o superficies muy absorbentes humedecer previamente.

■ Rendimiento

Espesor	2 cm
Baldosas de 30 kg	0,75 m²